



Verwarmingskast voor  
Infusie oplossingen en textiel  
– veilig en betrouwbaar

## Barkey warming center III DTM

Barkey warming center III DTM verwarmt grote volumes infusieflessen, textiel en lakens voor het welzijn van de patiënt.

### Voordelen in een oogopslag

- Volume: 270 liter
- Door de fabrikant gekalibreerde temperatuurinstelling van +42°C
- Nieuw ergonomisch handvat
- Digitale temperatuurweergave
- Veiligheid door een elektronisch en mechanisch alarm bij een te hoge temperatuur
- Energiebesparende isolatie
- Visuele inspectie door de glazen deur
- 9 planken
- Verwarmer gaat uit als de deur wordt geopend
- 4 rolwielen (2 met blokkeerremmen)
- Visueel en akoestisch alarm bij een fout
- Filterelement voor het voorkomen van besmetting door circulaire luchttechniek en personeel



Import en distributie  
uitsluitend via:

## Barkey warming center III DTM



### Voorkoming van hypothermie

Het voorkomen van hypothermie maakt de behandeling makkelijker en versnelt het genezingsproces van patiënten, wat duidelijk door onderzoeksprojecten is bewezen. Bovendien spaart een kortere klinische behandeling ziekenhuisbudgetten.

### Veiligheid

- Elektronisch en mechanisch alarm bij een te hoge temperatuur
- 4 rolwielen (2 met blokkeerremmen) om een veilige stand te garanderen
- Filterelement voor het voorkomen van besmetting door circulaire luchttechniek en personeel

Product	Barkey warming center III DTM
Stroomvoorziening	230 V 50 Hz
Stroomverbruik	230W
Huidig verbruik	1,1 A
Zekering stroom	2 A traag
Ingestelde temperatuur	+42°C +/- 3°C bij +22°C omgevingstemperatuur
Overtemperatuur bescherming	Elektronisch +46°C, Mechanisch +51°C
Volume (capaciteit)	270 Liter
Externe afmetingen	665 x 1810 x 620 mm (BxHxD; Diepte incl. Wandafstand en deurklink)

Behuizing	Verzinkt plaatstaal met witte poederlak, 4 rolwielen (2 met remmen)
Gewicht	175 kg
Interne afmetingen	535 x 1220 x 410 mm (BxHxD)
Intern ontwerp	9 in hoogte verstelbare planken, automatische uitschakeling als de deur wordt geopend
Opslag/Transport	-20°C tot +70°C
Beschermingsgraad	I, beschermde aardeaansluiting
MDD classificatie	Ila
Certificering	CE 0123
Barkey is gecertificeerd	DIN EN ISO 13485

#### Barkey GmbH & Co. KG

Gewerbestrasse 8  
33818 Leopoldshoehe  
Duitsland  
Tel +49 (0) 5202 / 9801-0  
Fax +49 (0) 5202 / 9801-99  
info@barkey.de · www.barkey.de

#### Import en distributie uitsluitend via:

JRM Medical BV  
Langeweg 7J  
3233 LM Oostvoorne  
Tel +31 (0) 181-419393  
Fax +31 (0) 181-419394  
info@jrmmedical.nl · www.jrmmedical.nl