



Verwarmingskast voor  
infusies en textiel

## Barkey warming center II

Barkey warming center II – mobiele warmte voor infusies en textiel volgens uw vereisten.

### Voordelen in een oogopslag

- Instelbaar temperatuurbereik van +35°C tot +55°C
- Hoge energie-efficiëntie
- Gebruiksvriendelijke mobiliteit
- Grote capaciteit
- Eenvoudig in gebruik
- Alarm bij een te hoge temperatuur
- Batterijen gevoed display (optioneel)
- Scheidingsysteem voor lades (optioneel)



Lade met scheidingsysteem

Import en distributie  
uitsluitend via:

## Barkey warming center II

### Hoge energie-efficiëntie

Hoge energie-efficiëntie door intelligente verwarmingstechniek en energiebesparende isolatie – leidt tot 50% tijdsbesparing bij het verwarmen van vloeistof in vergelijking met het vorige model.

40 infusie flessen (1000 ml flessen met een starttemperatuur van +21°C) worden binnen ong. 8 uur verwarmd tot +37°C.

### Gebruiksvriendelijke mobiliteit

Dankzij de grote transportgreep aan de achterzijde en vier stabiele rolwielen (2 met blokkeerremmen).

### Grote capaciteit

Elk van de 2 stabiele lades biedt ruimte voor 20 ovale 1000 ml of 18 ronde 1000 ml flessen en kunnen een gewicht tot 22 kg aan.

Het uittrekken van de lade blokkeert mechanisch voor een veilig gebruik.



*Temperatuurbereik: +35°C tot +40°C (infusies)*



*Temperatuurbereik: +41°C tot +55°C (textiel)*

### Overtemperatuur alarm

- Elektronisch en mechanisch alarm bij een te hoge temperatuur
- Alarm als een lade langer dan 1 minuut open staat

### Optionele accessoires

- Datalogger
- Scheidingsysteem om flessen te beschermen
- Batterijen gevoed display

Product	Barkey warming center II
Stroomvoorziening	230 V 50/60 Hz of 100-120 V 50/60 Hz
Stroomverbruik	220 W/230V of 230W/100-120V
Stand-by	< 1,5 W
Ingestelde temperatuur	Instelbaar van +35°C tot +55°C
Defaultwaarde	+39°C
Batterij type (optioneel)	NIMH, 6 VDC, 2.100 mAh
Typische capaciteit	40 flessen elk met 1.000 ml
Leeg gewicht	59 kg

Externe afmetingen	529 x 912 x 698 mm (BxHxD)
Formaat lade (intern)	365 x 275 x 410 mm (BxHxD)
Lades	Aluminium/roestvrij staal met geperforeerde basis, soft-close
Laadcapaciteit per lade	max. 22 kg
Beschermingsgraad	I, beschermde aardeaansluiting
MDD classificatie	Ila
Certificering	CE 0123
Barkey is gecertificeerd	DIN EN ISO 13485

#### Barkey GmbH & Co. KG

Gewerbestrasse 8  
33818 Leopoldshoehe  
Duitsland  
Tel +49 (0) 5202 / 9801-0  
Fax +49 (0) 5202 / 9801-99  
info@barkey.de · www.barkey.de

#### Import en distributie uitsluitend via:

JRM Medical BV  
Langeweg 7J  
3233 LM Oostvoorne  
Tel +31 (0) 181-419393  
Fax +31 (0) 181-419394  
info@jrmmedical.nl · www.jrmmedical.nl