



Bloed en vloeistof  
verwarmingsapparaten  
– veilig en betrouwbaar

## Barkey autocontrol 3 XPT + autoline 4R XPT

De Barkey verwarmingsapparaten verwarmen infusieoplossingen, FFP en bloed naar de patiënt. Het voorkomen van hypothermie helpt het genezingsproces van patiënten te versnellen en spaart ziekenhuisbudgetten.

### Voordelen in een oogopslag

- Preventie van hypothermie door verwarmde infusies en transfusies
- Ontworpen voor elk standaard infuus
- Instelbaar temperatuurbereik tussen +33°C en +43°C
- Geen aanvullende wegwerpartikelen nodig
- Taal selectie
- Kan worden toegepast in de retourleiding van dialyse vloeistoffen
- Optie om het verwarmingsapparaat autoline 4R XPT aan de regeleenheid autocontrol 3 XPT te koppelen
- De autocontrol 3 XPT herkent automatisch het aangesloten verwarmingsapparaat autoline 4R XPT
- Toont de ingestelde en daadwerkelijke temperatuur van de verwarmingsapparaten
- De autoline 4R XPT is in twee verschillende diameters (5 mm, 7 mm) en verschillende lengten (1,5 mm, 1,7 mm) verkrijgbaar
- Gebruik van biocompatibele materialen
- Visueel en akoestisch alarm in het geval van een fout
- Veiligheid door drie individuele temperatuursensoren
- Draaibaar onderstel en standaard railbevestiging
- Alarm bij een te hoge temperatuur (1°C boven de ingestelde waarde)

Import en distributie  
uitsluitend via:

## Barkey autocontrol 3 XPT + autoline 4R XPT

### autocontrol 3 XPT

De centrale regeleenheid Barkey autocontrol 3 XPT herkent de aangesloten infuusverwarmer Barkey autoline 4R XPT automatisch. Het leidt en controleert de relevante verwarmingsprocedure betrouwbaar en efficiënt.

### autoline 4R XPT

De infuusverwarmer Barkey autoline 4R XPT is een actieve verwarming huls die een infuuslang verwarmt en de vloeistof beschermt tegen afkoeling naar de patiënt. Het is een eenzijdig geopend siliconen profiel dat op conventionele infuus- en transfusieslangen aansluit.

De Barkey autoline 4R XPT, gemaakt van biocompatibele siliconen is eenvoudig te gebruiken en – door de gladde oppervlakken – gemakkelijk te reinigen.



Product	Barkey autocontrol 3 XPT
Stroomvoorziening	230 V 50/60 Hz of 115 V 50/60 Hz
Stroomverbruik	200 VA/115 V, 220 VA/230 VA
Ingestelde temperatuur	Afhankelijk van het gekoppelde verwarmingsapparaat
Gewicht	ong. 3.7 kg
Externe afmetingen	140 x 210 x 130 mm (BxHxD)
Poorten	Voor 2 verwarmingsapparaten van de XPT serie 24 V DC / max. 65 W
Opslag/Transport	-20°C tot +70°C
Beschermingsklasse	II volledige isolatie
MDD classificatie	IIb
Certificering	CE 0123
Barkey is gecertificeerd	DIN EN ISO 13485

Product	Barkey autoline 4R XPT
Beschikbare lengte	1.5 m en 1.7 m
Beschikbaar voor infuus	5 mm en 7 mm
Gewicht	ong. 350 g
Ingestelde temperatuur	+33°C tot +43°C (standaard: +41°C)
Stroomvoorziening	Barkey autocontrol 3 XPT
Toegangslijn	2 m
In combinatie met Barkey autocontrol 3 XPT:	
Beschermingsgraad	CF
MDD classificatie	IIb
Certificering	CE 0123
Barkey is gecertificeerd	DIN EN ISO 13485